

# 1000 W on PC-povereiden uusi teholuokka

## NorthQ Giant Reactor

Tarvitsetko tehoa? NorthQ:n uusin Giant Reactor PC-poweri tarjoaa riittävästi tehoa kaikkein vaativimmillekin kokoonpanoille. Se tuottaa uskomattomat 1000 W varsin siedettävällä 17-25 dB:n melutasolla tarjoten näin äärimmäistä suorituskykyä ilman kompromisseja.

Ennätysmäinen suorituskyky antaa mahdollisuuden käyttää parhaita markkinoilta tällä hetkellä saatavilla olevia komponentteja samassa kokoonpanossa ilman rajoituksia. Molemmat 12 V:n syötöt antavat massiivisen 35 A:n ulostulovirran. Giant Reactor tarjoaa raakaa suorituskykyä käytettäessä uusimpia usean näytönohjaimen SLI- tai Crossfire -ratkaisuja.

Teholähteen speksit ovat EPS 12V mukaisia, joten sitä voi käyttää kaikissa desktop- ja palvelinkokoonpanoissa. Poweri on luonnollisesti oikosulku-, ylikuormitus-, ylijännite- ja ylikuumenemissuojattu.

### Antovirrat:

+3.3V :	25A
+5V :	30A
+12V1 :	35A
+12V2 :	35A
-5V :	-
-12V :	0,3A
+5Vsb :	3A

+3.3V ja +5V eivät yhdessä saa ylittää 200 W



### Virtakaapelit:

- 1 x 24/20 -nap. ATX-kaapeli
- 1 x 8-nap. irroitettava (4 + 4 nap.) emolevyn laajennuskaapeli
- 4 x 6-nap. PCI-Express kaapeli (kykenee jopa SLI nelikolalle)
- 8 x S-ATA kahdessa eri kaapelissa (neljä kummassakin)
- 8 x Molex kahdessa eri kaapelissa (neljä kummassakin)
- 1 x levykeasemakaapeli

Yhteensä 8 powerilta lähtevää kaapelia.



### Tärkeimmät ominaisuudet:

- Törkeän tehoinen 1000 W EPS12V PC-teholähde
- Aktiivinen tehokerroinkorjain (PFC)
- 24/20 -napainen ATX-kaapeli
- Hiljainen 135mm tuuletin (17-25 dB) omalla nopeusohjauksella
- Täysin niputetut kaapelit, mustat liittimet
- 8 x S-ATA liittintä
- 4 x 75 W PCI-Express linjaa SLI nelikolalle
- Mustaksi pinnoitettu kotelo ja musta tuulettimen sormisuoja
- Elinikä: 100 000 tuntia (25 °C)
- Mitat: 150 x 86 x 160 mm