

CPW70/12-24VDC

70 W AC/DC Switch Mode Power Supplies – Ecodesign

CoolPower
Solutions

- Laaja tulojännitealue
- Lähtöjännitteet valittavissa 12-24 VDC
- Ylikuormitus-, yllilämpenemis- ja oikosulkusuojaukset
- Täyttää Ecodesign tason V vaatimukset
- Wide input voltage range
- Selectable output voltages 12-24 VDC
- Over load, over heat and short circuit protections
- Fulfil Ecodesign Efficiency level V



Tekniset tiedot

Tulojännite:
Tulotaajuus:

Lähtöjännite:
Maks. teho:
Maks. virta:
Kulutus kuormittamattomana:
Hyötysuhde:
Ylikuormitussuojaus:
Oikosulkusuojaus
Ylivirtasuojaus:
Ylikuormenemissuojaus:
Jäähdytys:

Liitännät:

Lämpötila-alue:
Varastointilämpötila:
Suhteellinen kosteus:
Mitat (PxLxK):
Paino:

Technical specifications

Input voltage: 90-264 VAC
Input Frequency: 47-63 Hz

Output voltage: Selectable 12-24 VDC
Max. output power: 72 W
Max. load current: 5,0 A (12 V) ... 3,0 A (24 V)
Standby power consumption: ≤ 3 W
Efficiency: Efficiency level V
Over Load protection: On / Yes
Short Circuit Protection: On / Yes
Over Current Protection: On / Yes
Over Heat Protection: On / Yes
Cooling: Free air convection

Connections: AC input: Europe 2 pin
DC output: DC cord and 8 plugs

Temperature range: 0°C ... +40°C
Storage temperature: -20°C ... +80°C
Operating humidity: 20% - 80% non-condensing
Dimensions (LxWxH): 230 x 185 x 50 mm
Weight: 350 g

Model / Voltage	12 V	13 V	14 V	15 V	16 V	17 V	18 V	18,5 V	19 V	19,5 V	20 V	21 V	22 V	23 V	24 V
CPW70/12-24VDC	5,0 A	4,8 A	4,7 A	4,5 A	4,3 A	4,1 A	3,9 A	3,8 A	3,7 A	3,6 A	3,5 A	3,35 A	3,2 A	3,1 A	3,0 A