

Mascot 8921

290W AC/DC Switch Mode Power Supply

CoolPower
Solutions



- Faste utgangsspenninger
- Kortslutnings- og termisk sikret
- Nettledning med jordet europlugg
- 6,3 mm flatsstiftkontakter, inkl. jord
- Lysdiode på front
- Fixed output voltages
- Short circuit proof and thermal protection
- Mains cord with grounded mains plug
- 6,3 mm push-on terminals, incl. earth
- LED on front

Tekniske data - 13,5 V versjon

Inngangsspenning:
 Utgangsspenning:
 • Innvendig trimbar:
 Maks. utgangseffekt:
 Maks. laststrøm:
 Lastregulering:
 Linjeregulering:
 Svitsjefrekvens:
 Temperaturområde:
 Rippel:
 Virkningsgrad:
 Isolasjonsklasse:
 Elektrisk sikkerhetsstandard:
 EMC standarder
 • Emisjon:
 • Immunitet:
 Mål (LxBxH):
 Vekt:

Technical specifications - 13,5 V version

Input voltage: 190-264 VAC
 Output voltage:
 • Internally adjustable: 13,5 VDC
 11,5 - 15,5 VDC
 Max. output power: 270 W
 Max. load current: 20 A
 Load regulation: 0,15%
 Line regulation: 0,05%
 Switch frequency: 67 kHz
 Temperature range: -10°C - +30°C
 Ripple: 20 mV p-p / 67 kHz
 Efficiency: 86%
 Insulation class: I
 Electrical safety standard: EN 60950
 EMC standards
 • Emission: EN 50081-1
 • Immunity: EN 50082-1
 Dimensions (LxWxH): 148x210x58 mm
 Weight: 1,55 kg

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.
 Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Spenningsversjoner 8921 - Voltage versions 8921

| Inngang (VAC) Input (VAC) | Utgang (VDC) Output (VDC) | | Maks. strøm (A) Max. current (A) | Maks. utgangseffekt (W) Max. output power (W) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | Nom. Nom. | Justerbar Adjustable | | |
| 230 | 13,5 | 11,5 - 15,5 | 20 | 270 |
| 230 | 24 * | 22,0 - 30,0 | 12 | 290 |
| 230 | 48 | 40,0 - 60,0 | 6 | 290 |

* Tilgjengelig med ferdig montert brakett for DIN-skinne montering
 * Available with bracket for DIN-rail montage

Cool Power Solutions Oy

Keskustie 6
01900 Nurmijärvi

Puh: 09-2906 1990
Fax: 09-2906 1991

info@coolpowersolutions.fi
www.coolpowersolutions.fi