


Mascot 9722

15W AC/DC Switch Mode Plug-in

CoolPower
Solutions

- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Spesielt utviklet for kabel-TV
- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Specially designed for cable-TV



Tekniske data - 12 V versjon

Inngangsspenning:
 Utgangsspenning:
 Utgangseffekt:
 Maks. laststrøm:
 Lastregulering:
 Linjeregulering:
 Svitsjefrekvens (selvsvingene):
 Temperaturområde:
 Ripple:
 Virkningsgrad:
 Strømbegrensning:
 Overspenningsbeskyttelse:
 Isolasjonsklasse:
 Elektrisk sikkerhetsstandard:
 EMC standarder

- Emisjon:
- Immunitet:

Utgangsterminaler

- Sek. ledning med/uten plugg :

Mål uten plugg (LxBxH):
 Vekt:

Technical specifications - 12 V version

Input voltage: 190-264 VAC
 Output voltage: 12,0 ± 0,5 VDC
 Output power: 14,5 W
 Max. load current: 1,1 A
 Load regulation: < 1,0%
 Line regulation: < 0,1%
 Switch frequency (self oscillating): 20-90 kHz
 Temperature range: -10°C - +50°C
 Ripple: < 100 mV p-p
 Efficiency: > 80%
 Current limiting: 1,2 A ± 0,1 A
 Overvoltage protection: Zener
 Insulation class: II
 Electrical safety standard: EN 50083-1, EN 60065, EN 60950
 EMC standards

- Emmission: EN 50081-1, EN 50083-2, ETS 300342-1
- Immunity: EN 50082-1, EN 50083-2, ETS 300342-1

Output terminals

- Cord with/without plug: Tilbehør / Accessories

Dimensions without plug (LxWxH): 75 x 48 x 33 mm
 Weight: 100 g

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.
 Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Spenningsversjoner 9722 - Voltage versions 9722

Inngang (VAC) Input (VAC)	Utgang (VDC) Output (VDC)	Maks. last (A) Max. load (A)	Utgangseffekt (W) Output power (W)
	Nom. Nom.		
230	7,5	1,45	11,0
230	9,0	1,4	13,5
230	12,0	1,1	14,5
230	15,0	1,0	15,0
230	18,0	0,7	14,5
230	24,2	0,5	14,5

Cool Power Solutions Oy

Keskustie 6
01900 Nurmijärvi

Puh: 09-2906 1990
Fax: 09-2906 1991

info@coolpowersolutions.fi
www.coolpowersolutions.fi