


Mascot 9827

24W AC/DC Switch Mode - Plug-in

CoolPower
Solutions

- Kompakt enhet, bare 135g
- 7 faste utgangsspenninger fra 4,5 - 24V
- Andre spenningsversjoner på forespørsel
- Fast ledning, kan leveres med utskiftbare plugger
- Leveres med EU, UK eller AU nettkobling
- Compact design and light weight (135 g)
- 7 fixed standard output voltages from 4,5 - 24V
- Other output voltages on request
- Fixed cord, exchangeable plugs available
- EU, UK and AU terminals available



Tekniske data

Inngangsspenning:
Lastregulering:
Linjeregulering:
Ripple (typisk): ved nom.
Nettspenning og maks uteffekt
Temperaturområde:
Isolasjonsklasse:
Isolasjonsspenning:
Electrisk sikkerhet:
EMC
• Emisjon:
• Immunitet:
Nettkobling:
Utgangsterminaler:
Mål (LxBxH):
Vekt:

Technical specifications

Input voltage: 200-250 VAC
Load regulation: 0.5%
Line regulation: 0.1%
Ripple (typical): at nominal input voltage and full load 170mVp-p
Temperature range: -10°C - +40°C.
Insulation class: II
Insulation voltage: 3000 VAC / 4242 VDC
Electrical safety: EN 60950
EMC standards
• Emission: EN 50081-1
• Immunity: EN 50082-1
Mains connection: EU, UK or AU plug-in
Output terminals: Sekundærkabel / Secondary cable
Dimensions (LxWxH): 75 x 32 x 50 mm (ex plug)
Weight: 135 g

Spenningsversjoner 9827 - Voltage versions 9827

Utgang Output (VDC)	Maks strøm Max. load (A)	Utgangseffekt Output power (W)
4,5	1,8	8,0
6	1,8	11,0
7,5	1,8	13,5
9	1,6	14,0
12	1,6	19,0
15	1,6	24,0
24	0,9	21,5

Cool Power Solutions Oy

Keskustie 6
01900 Nurmijärvi

Puh: 09-2906 1990
Fax: 09-2906 1991

info@coolpowersolutions.fi
www.coolpowersolutions.fi