


Mascot 9923

12W AC/DC Switch Mode Plug-in

CoolPower
Solutions

- Kompakt enhet, lett vekt (80 g)
- 8 faste utgangsspenninger fra 4,5 til 24V
- Modulærkontakt
- Leveres med EU, UK eller AU nettilkobling
- Andre spenningsversjoner leveres på forespørsel
- Leveres uten sekundærledning
- Compact design and light weight (80 g)
- Fixed voltage versions range from 4,5 to 24V
- Modular connector
- Available with EU, UK or AU terminals
- Other output voltages on request
- Cord not included



Tekniske data

Inngangsspenning:
Lastregulering:
Linjeregulering:
Ripple:

Virkningsgrad (typisk)
Switsjefrekvens
Temperaturområde:
Isolasjonsklasse:
Isolasjonsspenning:
Electrisk sikkerhet:
EMC

- Emisjon:
- Immunitet:

Nettilkobling:
Utgangsterminaler:

Mål (LxBxH):
Vekt:

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.
Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Technical specifications

Input voltage: 190-264 VAC or 240-360 VDC
Load regulation: <1%
Line regulation: <0.1%
Ripple: <30mV p-p ved maks last og 230VAC nett
<30mVp-p at max. load and 230VAC mains

Efficiency (typical): 72%
Switch frequency: 38-45 kHz
Temperature range: -10°C - +40°C.
Insulation class: Class II.
Insulation voltage: 3000 VAC / 4300 VDC.
Electrical safety: EN 60950.

EMC standards
• Emission: EN 50081-1
• Immunity: EN 50082-1
Mains connection: EU, UK or AU plug-in
Output terminals: Modulærkontakt
Modular connector

Dimensions (LxWxH): 75 x 32 x 50 mm (without plug).
Weight: 80 g (without output cable)

Spenningsversjoner 9923 – Voltage versions 9923

| Utgang Output (VDC) | Max. last Max. load (mA) | Utgangseffekt Output power (W) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 4,5 | 1,2 | 5,4 |
| 5 | 1,2 | 6,0 |
| 6 | 1,2 | 7,2 |
| 7,5 | 1,2 | 9,0 |
| 9 | 1,2 | 10,8 |
| 12 | 1 | 12,0 |
| 16 | 0,75 | 12,0 |
| 24 | 0,5 | 12,0 |

Cool Power Solutions Oy

Keskustie 6
01900 Nurmijärvi

Puh: 09-2906 1990
Fax: 09-2906 1991

info@coolpowersolutions.fi
www.coolpowersolutions.fi