

9985 Series

300 W DC/AC Inverters

CoolPower
Solutions

- Ihanteellinen leiri-, vene- ja matkailuajoneuvokäyttöihin
- Kompakti koko
- Varustettu hälytyksillä
- Oikosulkusuojattu
- Hauenleuat
- Saatavilla joko 12V tai 24V järjestelmiin
- "E" merkitty ajoneuvo-direktiivi (95/54/EC)
- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Battery clips
- Available in 12V and 24V versions
- "E" marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



Tekniset tiedot	Technical specifications	12 V	24 V
Tulojännite:	Input voltage:	10 – 15 VDC	20 – 30 VDC
Lähtöjännite:	Output voltage: (mod. sini wave)	230 VAC +5/-10% (50Hz)	
Maks. teho:	Max. output power:		
• Jatkuva	• Continuous	300 W	
• Hetkellinen	• Intermittent	500 W	
Tyhjäkäyntivirta:	No load current:	< 0,25 A	< 0,15 A
Hyötysuhde:	Efficiency:	90 %	
Alhaisen akkujännitteen häly.	Low battery alarm:	10,7 V	21,0 V
Alhaisen akkujännitteen sam.	Low battery shut-down:	10,0 V	20,0 V
Sähköiset turvanormit:	Electrical safety standard:	EN 60950	
EMC standardit:	EMC standards		
• Emissio:	• Emission:	EN 61000-6-3, 95/54/EC	
• Immunitaetti:	• Immunity:	EN 61000-6-1, 95/54/EC	
Suojaukset:	Protection:	Suojaukset alhaisen tai liian korkean tulojännitteen, alhaisen akkujännitteen, yllilämpenemisen, ylikuormituksen sekä oikosulun varalta.	
		Input low voltage, input over voltage, low battery alarm, over temperature, overload protection and short circuit proof.	
Vikaantumisväli	MTBF:	53 000 tuntia / hours	
DC liitännät	DC terminals:	Hauenleuat	
		Battery clips	
Mitat (PxLxK):	Dimensions (LxWxH):	217 x 147 x 67 mm	
Paino:	Weight:	1 k g	