

ETM910-Series

6,8W AC/DC Switch Mode Power Supplies

CoolPower
Solutions

- Laaja tulojännitealue
- Kiinteät lähtöjännitteet
- Kompakti rakenne
- Kiinteä verkkojohto, Euro
- Kiinteä DC-johto plugilla
- Saatailla olevat liitinvaihtoehdot kysyttäessä
- Wide input voltage range
- Fixed output voltages
- Compact housing
- Fixed mains cord, Euro
- Fixed DC cord with plug
- Available plugs on request



Tekniset tiedot

Technical specifications

Tulojännitealue:	Input voltage:	115-264 VAC, 50 Hz 160-365 VDC
Lähtöjännite:	Output voltage:	Fixed 5-24VDC, see table below
Maks. antoteho:	Max. output power:	6,8 W regulated
Maks. virta:	Max. load current:	1,0 A, see table below
Line regulation:	Line regulation:	2%
Load regulation:	Load regulation:	2%
Rippeli:	Ripple & Noise:	100 mV max.
Hakkuritaajuus:	Switch frequency:	100 kHz at max load
Hyötysuhde:	Efficiency:	> 81%
Sähköiset turvanormit:	Electrical safety standard:	EN 60950
EMC standardit	EMC standards	EN 50082-1, EN 60555-2, EN 55014 DNV no: 99-1487
Eristysluokka:	Insulation class:	II
MTBF:	MTBF:	Min. 100 000 h, MIL217F 25
Kotelointi:	Housing:	IP20, Wall mount
Liitännät:	Connections:	Fixed leads, 2, 1/5,5mm DC plug -center
Käyttölämpötila-alue:	Temperature range:	-10°C - +40°C
Varastointi lämpötila-alue:	Stocking temperature range:	-40°C - +85°C
Mitat (PxLxK):	Dimensions (LxWxH):	75 x 65 x 25 mm (75 x 54 x 25 mm)
Paino:	Weight	76 g

Jotkin tekniset arvot saattavat poiketa eri jänniteversioiden välillä.
Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Jännitevaihtoehdot - Voltage versions

Tulo Input 115-264 VAC, 160-365 VDC	Lähtö (VDC) Output (VDC)		Maks. virta (A) Max. current (A)	Maks. teho (W) Max. output power (W)
	Nim. Nom.	Säädettävyyss Adjustable		
				Jatkuva Continuous
ETM910/5VDC	5	-	1,0	5,0
ETM910/9VDC	9	-	0,6	5,4
ETM910/12VDC	12	-	0,6	7,2
ETM910/13.6VDC	13,6	-	0,6	8,1
ETM910/24VDC	24	-	0,3	7,2

Muut jännite tai liitinvaihtoehdot kysyttäessä.
Other voltage or plug versions upon request.