

Nordic Power G-300

300W DC/AC Inverters

CoolPower
Solutions

- Käytetään verkkovirtalähteenä autoissa, veneissä, mökeillä, matkailuvaunuissa yms. useimmille sähkölaitteille
- Kompakti rakenne
- Hälytysautomaattikka vakiona
- Ylijännite- ja oikosulkusuojattu
- Akkukengät ja tupsy-liitäntä
- Saatavissa 12 V ja 24 V järjestelmiin
- Used as mains source in cars, boats, cabins, caravans etc. for most types of electronic equipment
- Compact size
- Built-in alarm
- Overvoltage protected / short circuit proof
- Battery clips and cigaret lighter plug
- Available in 12 V and 24 V voltage versions



Tekniset tiedot

Tulojännite
Lähtöjännite
(muokattu siniaalto)
Regulointi
Antoteho

- Jatkuva
- Hetkellinen

Tyhjäkäyntivirta
Hyötysuhde
Akun varaustila, hälytys
Akun varaustila, sammutus
Sähköturvallisuusstandardit:
EMC standardit

- Emissio:
- Immuniiteetti:

Suojaukset

DC liitäntä

Mitat (PxLxK)
Paino

Technical specifications

Input voltage
Output voltage
(modified sinus)
Regulointi
Output power

- Continuous
- Intermittent

No load current
Efficiency
Low battery alarm
Low battery shut-down
Electrical safety standard:
EMC standards

- Emission:
- Immunity:

Protection

DC terminals

Dimensions (LxWxH)
Weight

	12 V	24 V
Input voltage	10-15 VDC	20-30 VDC
Output voltage (modified sinus)	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Regulointi	+/-10%	
Output power	300 W	
	500 W	
No load current	< 0,65 A	
Efficiency	90 %	
Low battery alarm	10,5 V +/- 0,5 V	21 V +/- 1 V
Low battery shut-down	10 V +/- 0,5 V	20 V +/- 1 V
Electrical safety standard:	EN 60950	
EMC standards	EN 50081-1	
	EN 50082-1	
Protection	DC-tulon ali- ja ylijännitesuojaus, akun varaustilan hälytys, yllilämpenemissuoja 55 C +/- 5 C sekä ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukset	
	Input low voltage, input over voltage, low battery alarm, over temperature 55 C +/- 5 C, overload protection and short circuit proof	
	Hauenleuat ja tupsy-liitin Battery clips and cig. lighter plug	
	232 x 104 x 58mm	
	0,9 kg	