

Nordic Power SA106A

6W AC/DC Switch Mode Power Supplies

CoolPower
Solutions

- Laaja tulojännitealue
- Kiinteät lähtöjännitteet
- Kevyt ja pieni rakenne
- Oikosulkusuojattu
- Pistotulppamallinen
- DC-johdo vaihdettavien napaisuuden kääntävin päin
- Wide input voltage range
- Fixed output voltages
- Small and low weight housing
- Short circuit proof
- Plug-in version, Euro
- DC cord with exchangeable DC plug



Tekniset tiedot - 5V versio

Tulojännitealue:
Lähtöjännite:

Maks. antoteho:
Maks. syöttövirta:
Kuormitusregulointi:
Linjaregulointi:
Rippeli:
Hyötysuhde:
Käyttölämpötila-alue:

Oikosulkusuojaus:
Ylikuormitussuojaus:
Ylijännitesuojaus:

Sähköiset turvanormit:
EMC standardit

Luotettavuus: MTBF

Liitännät:

Mitat (PxLxK):
Paino:

Technical specifications - 5V version

Input voltage:
Output voltage:

Max. output power:
Max. load current:
Load regulation:
Line regulation:
Ripple:
Efficiency:
Temperature range:

Shortcut protection:
Over load protection:
Overvoltage protection:

Electrical safety standard:
EMC standards

Reliability: MTBF

Connections:

Dimensions (LxWxH):
Weight:

90-264 VAC / 47-63 Hz
5 VDC +- 5%
(Other voltages, see table below)
6 W
1,2 A
< +-5%
< +-5%
< 100 mV p-p 50 Hz
> 64 %
0 °C - +40 °C

On / Yes
On / Yes
On / Yes

EN 60950, IEC 60950, CE, CB
Complies with EMC directives

100 000 calculated hours

Plug-in, Euro
DC cord with exchangeable plug
2,1/5,5mm plug as standard
64 x 45 x 31 mm
105 g

Jotkin tekniset arvot saattavat poiketa muiden mallien ja eri jänniteversioiden välillä.
Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.

Jänniteversiot SA106A - Voltage versions SA106A

| Tulo (VAC) Input (VAC) | Lähtö (VDC) Output (VDC) | | Maks. virta (A) Max. current (A) | Maks. antoteho (W) Max. output power (W) |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| | Nim. Nom. | Säädettävyys Adjustable | | |
| 90 - 264 | 5 | - | 1,2 | 6,0 |
| 90 - 264 | 6 | - | 1,0 | 6,0 |
| 90 - 264 | 9 | - | 0,7 | 6,3 |
| 90 - 264 | 12 | - | 0,5 | 6,0 |

Muut jännite tai liitinversiot kysyttäessä.
Other voltage or plug versions upon request.

Cool Power Solutions Oy
Keskustie 6
01900 Nurmijärvi
Finland

Puh: +358-9-2906 1990
Fax: +358-9-2906 1991

info@coolpowersolutions.fi
www.coolpowersolutions.fi