

MG 804

Akkuvarmennettu AC/DC-teholähde + kaappi

Akkuvarmennettu lineaarinen 15W joko 12V tai 24V reguloidulla tehollähteellä varustettu tehollähdesarja 804 tarjoaa kaksi erikokoista seinään asennettavaa kaappivaihtoehtoa.

Tehollähde-laturi on esiasennettu pinnoitettuun teräskaappiin, jossa on valmiiksi johdotettuna latausta valvova yksikkö, liitäntä hätävalaistukselle sekä tila akuille.



Tekniset tiedot

Tulojännite207 - 253 VAC; 48 - 63 Hz
Lähtöjännite 13.6 tai 27.2 VDC
Virta 1 A, (13.6V); 0.5A, (27.2V)
Teho..... 15W

Hyötysuhde 65%, väh. maks. kuormalla
Kytkevävirtapiikki<1A, 10ms
Load regulation2.5%, 0...100% kuormalla
Line regulation2%

Kytkevätaajuus40-50kHz maks. kuormalla
Rippeli 200mV_{p-p} maks. maks. kuor
Virran rajoitus 100%-120% maks.arvosta
Jännitteenrajoitus 32V +-6%

Tilan ilmaisimet Pun. LED Syöttöjännite
Kotelointi Seinään asennettava kaappi
IP20
Mitat 210x260x75 mm (PxLxK)
Akuston suojausSuojarele min. 10VDC (20VDC)
Paino 2,5 kg
Käyttölämpötila -10 - +30 C
Varastointilämpötila -20 - +50 C

Standardit

Safety Standard EN 60950
EMK-TUE(12B-sec)
NEMKO Cert.A88836
ref. CCA/NO 01514

Safety Class II
Emission Standard EN 50083-1
EN 60555-2
NEMKO 199608153

Tuotekoodit

MG804/13.6VDC 15W/13.6V/1A
- 210x260x75mm Maks. 7.2Ah akku
MG804/27.2VDC 15W/27.2V/0.5A
- 210x260x75mm Maks. 2x2.2Ah akku

Saatavilla myös lukolla varustettuna.

Soveltuvat akut:

12V; 1 kpl Esim. AEC OT7-12.
24V; 2 kpl Esim. AEC OT2.2-12.
Akut tilataan erikseen.